

快速開關機,簡報贏先機



Multimedia Projector EB-X9

- 高亮度與色彩亮度:2500lm
- 快速開機/0秒關機
- 5000小時長效燈泡
- · 智慧型USB顯示功能, 連結更快速
- 1.8公尺投影60吋









EB-X9 規格表

EB-X9	
型式 RGB ☰	片 TFT LCD 同時聚合呈像投影
見格 AC100V	V-120V/AC200V-240V
页(1)尺寸 三片 0.	55吋 TFT LCD
	2 dots (1024 x 768) x 3
高度	- doto (102 1 x 1 00) x 0
	EPH
色彩亮度(Color Light Output) 2500 流	
	24 x 768
	1600 x 1200/SXGA 1280 x 1024
相容性 480i~10)80P
計 素 掃描密	度768條
直尺寸 30~300	10寸
5式 前投、	後投、懸掛皆可適用
目容性 適用於I	NTSC/PAL/SECAM系統
目容 適用於I	PC/UXGA/SXGA/XGA/SVGA/VGA
	ī喇叭×1
R號介面	2427 (A 1
	15pin (藍) x1
	迷你插孔 x1
	5pin (黑) x1
	迷你插孔 x1
ideo訊號	
輸入端子(1)映像 Compo	site Video: RCA (黃) x 1
S-Video	o: Mini DIN x 1
Compo	nent Video/RGB Video: D-sub 15pin (藍) x1
	米你插孔 x1
R號介面	正构/IE16 X1
	SB Display)
	自動斷電保護裝置
	放以及手動焦距調整
(2)焦距 F:1.58-	1.72 , f:16.9 mm-20.28 mm
(3)放大比例 1:1.2	
計画比例 (寛:長) 4:3	
E離 0.9~10	.8 公尺
式梯形修正 內建垂.	直正負30度梯形修正功能
	時(Eco模式)
対比度 2000:1	(L30 (X20)
村應中心亮度比 90%	
	1,677萬色
常描頻率範圍(1)水平 15-69K	
(2)垂直 50-85H	
周整畫面放大 內建投	影畫面局部放大功能
R號 (Control)	
遙控滑鼠及Serial I/O USB Ty	pe B x1 (無線滑鼠,簡報翻頁)
	UHE 燈泡(E-TORL)
실號 ELPLPS	
環境溫度 攝氏5-3	
ZEE UL6095	
CSA-C	
	rt 15B class B
EMC Di	
	03 class B
見格	
消耗電力 約280V	l .
睡眠狀態消耗電力 約 0.3V	/
重量 2.3公斤	
	22.8 x 7.7
	(1.8m)、電腦線 (1.8m)
	性性
	明書光碟、保證書、密碼保護標籤
	、時壽命長效燈泡
	面傳送投影
AV-Mut	e 滑蓋功能
Direct F	Power On/Off 功能
密碼保	養功能
0秒關機	
AV-Mut Direct F 密碼保 O秒關機	e 滑蓋功能 Power On/Off 功 護功能

*環境規格指的是資源、能源使用及回收相關資訊

清晰,明亮,美麗...3LCD技術

3LCD投影機能完全呈現清晰,更自然柔和,細緻的 影像。針對動態影像畫面,不會有彩虹現象的發生, 讓您享受最順暢的影像感受。








3LCD 投影機


單片式 DLP™* 投影機

*"DLP™"(Digital Light Processing™) 是 Texas Instruments Incorporated的商標

EB-X9 投影距離



EB-X9 輸入介面



全 球 投 影 科 技 第 一 品 牌

台灣愛普生科技股份有限公司

台北總公司 02-8786-6688 台北市松仁路7號14樓

高雄辦事處 07-553-3353

客戶服務專線 台北02-8024-2008 高雄07-555-5939

http://wwwWepson.com.tw



Epson 3年極致保固:

- ◎ 一年內工資+零件+取送免費
- 兩年內工資+零件免費 三年內工資免費
- ◎ 燈泡耗材 保固半年或1000小時

購買一週內新品不良 免費更換新機

經銷商蓋章

2010-10-31版